

UAB "Starpakas"

Kalvarijos g.38, Kaunas

Tel. +370 37 373322

Faksas +370 37 473791

El. p. info@starpakas.com www.starpakas.com

Kaunas, 11.11.2013

Techninė specifikacija

eko-stretch[®]

Produktas : Rankinė plėvelė „eko-stretch”

Storis	µm	12
Plotis	mm	500
Ilgis	m	400
Tankis	g/cm ³	0,92

Parametrai	Mato vnt.	X	Vertė	Standartas
Skaidrumas	%		98	
Šviesos nepralaidumas	%		0,1	
Išilginis pailgėjimas	%		63	ISO 527
Skersinis pailgėjimas	%		27	ISO 527
Staigus išilginis įtempimas	MPA		102	ISO 527
Staigus skersinis įtempimas	MPA		37	ISO 527
Tamprumas	MPA		199	ISO 527
Atsparumas	N		1,19	ISO 7765
Išilginis atsparumas plyšimui	N		65	ISO 6383
Skersinis atsparumas plyšimui	N		540	ISO 6383
Reikalinga jėga iki pailgėjimo	N/15mm	25%	1,8	Pbw/DOJ/03.02
Reikalinga jėga iki pailgėjimo	N/15mm	50%	3,12	Pbw/DOJ/03.02
Ištemptos plėvelės grūžimas iki X	%	25	90	Pbw/DOJ/03.08
Ištemptos plėvelės grūžimas iki X	%	50	72	Pbw/DOJ/03.08